



サイドシフト型

許容荷重 kg @ ロードセンター	開き範囲	カタログ オーダー No.	マウンティング クラス	損失高さ	アーム 高さ	アーム 長さ A	重量 (kg) B	ロードセンター 損失 ET	水平方向 重心 CGH	垂直方向 重心 CGV	全 幅 C	アーム 厚さ D
5,000 @ 800	635-2360	140D-PBS	IV	0	457	1,400	1,165	191	259	318	1473	130
5,000 @ 800	550-2300	140D-PBS	IV	0	600	1,600	1,300	191	315	318	1600	130
5,000 @ 800	550-2600	140D-PBS	IV	0	600	1,600	1,350	191	300	318	1625	130
6,300 @ 800	700-3100	170D-PBS		0	457	1,600	1,520	224	277	330	2108	ご照会
8,200 @ 800	710-3250	200D-PBS		0	508	1,600	2,300	295	345	375	2362	下さい

アーム別作動型

許容荷重 kg @ ロードセンター	開き範囲	カタログ オーダー No.	マウンティング クラス	損失高さ	アーム 高さ	アーム 長さ A	重量 (kg) B	ロードセンター 損失 ET	水平方向 重心 CGH	垂直方向 重心 CGV	全 幅 C	アーム 厚さ D
5,000 @ 800	635-2360	140D-PBW	IV	0	457	1,400	1,165	191	259	318	1473	130
5,000 @ 800	550-2300	140D-PBW	IV	0	600	1,600	1,300	191	315	318	1600	130
5,000 @ 800	550-2600	140D-PBW	IV	0	600	1,600	1,350	191	300	318	1625	130
6,300 @ 800	700-3100	170D-PBW		0	457	1,600	1,520	224	277	330	2108	ご照会
8,200 @ 800	710-3250	200D-PBW		0	508	1,600	2,300	295	345	375	2362	下さい

流量

最小	推奨	最大	最大使用圧力
38 LPM	57 LPM	92 LPM	15.7 Mpa {160kg/cm ² }

油圧機能

	油圧機能	追加補助バルブ
サイドシフティング	2	2
アーム別作動	2	2