



カタログ オーダーNO.	許容荷重 @ロール径 (kg@mm)	取扱い ロール径 (mm)	マウン ティング クラス (ITA)	取付 角度 (°)	フック間 (mm)	ロードセンター 損失 (mm)	水平方向 重心 (mm)	垂直方向 重心 (mm)	重量 (kg)	ロング アーム 長さ (mm)	ショート アーム 長さ (mm)	ロング アーム 厚み (mm)
		D - E			F	ET	HCG	VCG		A	B	C
<b>固定フレーム/ショートアーム開閉型/ロングアームソリッド(一体)型</b>												
25H-RCP-B001	2500 @ 1300	200-1300	Ⅲ	0°	815	196	267	429	710	907	574	43
25H-RCP-B003	2300 @ 1400	200-1400	Ⅲ	0°	815	196	269	429	728	953	625	43
25H-RCP-B005	2100 @ 1525	200-1525	Ⅲ	0°	815	196	297	429	755	1006	696	43
25H-RCP-B007	2050 @ 1600	200-1600	Ⅲ	0°	815	196	302	429	772	1097	836	43
30H-RCP-B001	3000 @ 1300	200-1300	Ⅲ	0°	815	196	259	429	725	907	574	43
30H-RCP-B003	2800 @ 1400	200-1400	Ⅲ	0°	815	196	269	429	738	953	625	43
30H-RCP-B005	2550 @ 1525	200-1525	Ⅲ	0°	815	196	287	429	765	1006	696	43
30H-RCP-B007	2450 @ 1600	200-1600	Ⅲ	0°	815	196	290	429	783	1097	739	43
30H-RCP-B008	2150 @ 1830	200-1830	Ⅲ	0°	815	196	330	432	854	1229	846	43
<b>固定フレーム/ショートアーム開閉型/ロングアームスプリット型</b>												
25H-RDP-B001	2500 @ 1300	200-1300	Ⅲ	0°	815	196	259	429	698	907	574	43
25H-RDP-B003	2300 @ 1400	200-1400	Ⅲ	0°	815	196	262	429	715	953	625	43
25H-RDP-B005	2100 @ 1525	200-1525	Ⅲ	0°	815	196	290	429	743	1006	696	43
25H-RDP-B007	2050 @ 1600	200-1600	Ⅲ	0°	815	196	295	429	759	1097	836	43
30H-RDP-B001	3000 @ 1300	200-1300	Ⅲ	0°	815	196	251	429	713	907	574	43
30H-RDP-B003	2800 @ 1400	200-1400	Ⅲ	0°	815	196	262	429	725	953	625	43
30H-RDP-B005	2550 @ 1525	200-1525	Ⅲ	0°	815	196	279	429	753	1006	696	43
30H-RDP-B007	2450 @ 1600	200-1600	Ⅲ	0°	815	196	282	429	770	1097	739	43
30H-RDP-B008	2150 @ 1830	200-1830	Ⅲ	0°	815	196	323	429	841	1229	846	43
<b>スウィングフレーム/ショートアーム開閉型/ロングアームソリッド(一体)型</b>												
25H-RCS-B001	2500 @ 1300	200-1300	Ⅲ	0°	815	201	264	427	812	907	574	43
25H-RCS-B003	2300 @ 1400	200-1400	Ⅲ	0°	815	201	287	427	822	953	625	43
25H-RCS-B005	2100 @ 1525	200-1525	Ⅲ	0°	815	201	284	427	845	1006	696	43
30H-RCS-B001	3000 @ 1300	200-1300	Ⅲ	0°	815	201	267	427	821	907	574	43
30H-RCS-B003	2800 @ 1400	200-1400	Ⅲ	0°	815	201	295	427	834	953	625	43
30H-RCS-B005	2550 @ 1525	200-1525	Ⅲ	0°	815	201	302	427	858	1006	696	43
<b>スウィングフレーム/ショートアーム開閉型/ロングアームスプリット型</b>												
25H-RDS-B001	2500 @ 1300	200-1300	Ⅲ	0°	815	201	257	427	797	907	574	43
25H-RDS-B003	2300 @ 1400	200-1400	Ⅲ	0°	815	201	279	427	807	953	625	43
25H-RDS-B005	2100 @ 1525	200-1525	Ⅲ	0°	815	201	277	427	836	1006	696	43
30H-RDS-B001	3000 @ 1300	200-1300	Ⅲ	0°	815	201	257	427	806	907	574	43
30H-RDS-B003	2800 @ 1400	200-1400	Ⅲ	0°	815	201	284	427	819	953	625	43
30H-RDS-B005	2550 @ 1525	200-1525	Ⅲ	0°	815	201	292	427	845	1006	696	43

◎ スプリットコンタクトパッド、ショートアーム固定型の設定もごさいます。

◎ ロングおよびショートアーム長さは、最大取扱いロール径クランプ時の寸法です。

◎ ピックアップ作業時の最小取扱いロール径につきましては異なる場合がございます。 詳細は弊社までお問い合わせください。

■注記 アタッチメントの容量は機構上の容量を示します。フォークリフト取付後の最大荷重は必ずフォークリフトメーカーにお問い合わせ下さい。

流量および使用圧力 (L/MIN.)

モデル	最小 流量	推奨 流量	最大 流量	最大使用 圧力
25H	19	38	57	16 MPa
30H	19	38	57	16 MPa
33H	19	38	57	16 MPa

油圧機能 (25-33H)

	油圧機能	追加コントロールバルブ*
ショートアーム固定型	2	2
ショートアーム開閉型	2	2
スウィングフレーム	3	2

回転速度/回転トルク (25-33H)

回転速度: 7rpm at 57LPM / 回転トルク: 7.1kN\*m at 16MPa