



容量 (Kg)	荷重中心 (mm)	開き範囲 (mm)	カタログ オーダー No.	マウンティング クラス (ITA)	重量 (Kg)	ロードセンター 損失 ET (mm)	水平方向 重心 CGH (mm)	垂直方向 重心 CGV (mm)	ア-高さ A (mm)	ア-長さ B (mm)
1,350	510	560-1,940	30E-CCS-A032	127	600	127	353	365	1,200	1,020
1,350	535		30E-CCS-A033		605		358	396		1,070
1,350	585		30E-CCS-A034		655		414	368		1,170
1,350	610		30E-CCS-A035		660		419	371		1,220
1,350	660		30E-CCS-A036		755		490	381		1,320
1,320	685		30E-CCS-A037		760		498	381		1,370
1,350	510	560-1,940	30E-CCS-A042	127	600	127	363	404	1,370	1,020
1,350	535		30E-CCS-A043		655		376	406		1,070
1,350	585		30E-CCS-A044		715		429	406		1,170
1,350	610		30E-CCS-A045		720		437	409		1,220
1,350	660		30E-CCS-A046		780		493	409		1,320
1,320	685		30E-CCS-A047		790		503	411		1,370
1,350	510	560-1,940	30E-CCS-A092	127	680	127	366	427	1,520	1,020
1,350	535		30E-CCS-A093		685		373	429		1,070
1,350	585		30E-CCS-A094		740		427	429		1,170
1,350	610		30E-CCS-A095		750		434	432		1,220
1,350	660		30E-CCS-A096		815		493	432		1,320
1,350	660		30E-CCS-A096		815		493	432		1,320
1,320	685		30E-CCS-A097		825		500	434		1,370

- ▶ クラス 型ボルトオンローアークが標準型ですが、QCフック・クラス 型マウントの設定もあります。
搭載リフト最小キャリッジ幅は965mmです。