



* 寸法は 70F-BCW-J8738

サイドシフト型

容量 @ 610 ロードセンター	開き範囲	カタログ オーダー No.	マウンティング クラス	アーム長 A	重量 (kg)	ロストロード センター ET	水平方向重心 CGH	垂直方向重心 CGV	全高 B
3,200	560-2,100	70F-BCS-61B	III	1,200	830	165	323	272	724
		70F-BCS-61C	IV		835	175			836
		70F-BCS-62B	III	1,350	870	165	365	269	724
		70F-BCS-62C	IV		875	175			836
		70F-BCS-63B	III	1,530	925	165	414	264	724
		70F-BCS-63C	IV		930	175			836

アーム別作動型

容量 @ 610 ロードセンター	開き範囲	カタログ オーダー No.	マウンティング クラス	アーム長 A	重量 (kg)	ロストロード センター ET	水平方向重心 CGH	垂直方向重心 CGV	全高 B
3,200	560-2,100	70F-BCW-61B	III	1,200	830	165	323	272	724
		70F-BCW-61C	IV		835	175			836
		70F-BCW-62B	III	1,350	870	165	365	269	724
		70F-BCW-62C	IV		875	175			836
		70F-BCW-63B	III	1,530	925	165	414	264	724
		70F-BCW-63C	IV		930	175			836
	600-2,380	70F-BCW-J8738	III	1,500	1150	165	465	336	741

流量

最小	推奨	最大	最大使用圧力
30 LPM	53 LPM	64 LPM	18 MPa {182 kg/cm ² }

油圧機能

	油圧機能	リフト補助バルブ
サイドシフティング	2	2
アーム別作動	2	2