



搭載車両最小キャリッジ幅 : 914

容量 ロードセンター @610 mm (Kg)	機種	インナー プレートサイズ 幅 x 長 (mm)	アウター プレートサイズ 幅 x 長 (mm)	カタログ オーダー No.	マウンティング クラス アタッチ タイプ	プレート 全幅 外-外 (mm)	重量 (Kg)	ロードセンター 損失 ET (mm)	水平方向 重心 CGH (mm)	垂直方向 重心 CGV (mm)
1600	マーク55 油圧開閉 プレート	76x1219	178x1219	35E-FHS-A011	型ボルト付	711-1016	519	193	175	259
		76x1219	178x1219	35E-FHS-Q011	型Q.D.	711-1016	519	193	175	259
2000	サイドシフティング	76x1219	178x1219	45E-FHS-A011	型ボルト付	711-1016	521	193	175	259
		76x1219	178x1219	45E-FHS-Q011	型Q.D.	711-1016	521	193	175	259

クラス 型マウントの取付けも可能です。(45Eのみ)

- ▶ この機種はプレート間隔調整機能用としてソレノイドバルブが組み込まれています。油圧回路は2回路です。サイドシフトとプッシュプルを操作弁直接操作で行いプレート間隔調整はソレノイドバルブ切り替えで行います。プッシュボタンの付いたノブスイッチが含まれています。

リフトトラックは4連操作弁、電線、4本配管が必要です。

- 重要:** ソレノイドバルブの電圧はリフトトラックの電圧と一致していなければなりません。通常設定は12Vです。もしこの電圧と異なる場合はご注文の際必ずお知らせ下さい。